

Denumirea chimica a acestui produs este hidroxid de sodiu

Utilizari pentru soda caustica fulgi

- in industria chimica si petrochimica
- in industria de uleiurilor si grasimi
- in industria alimentara
- in domeniul tratarii apei potabile

Ambalare

- in saci de 25 kg din polietilena, paletizati in folie de polietilena cate 40 de saci, paletul avand masa neta de 1000

Depozitare

- soda caustica fulgi se depoziteaza in ambalajul original, inchis etans, in locuri bine ventilate, ferite de umezeala, separat de produse alimentare si substante incompatibile, la temperaturi de maxim 60°C

Transport

- transportul se efectueaza cu mijloace de transport acoperite, autorizate si agreate ADR, separat de alte substante incompatibile

Conditii tehnice de calitate (soda caustica fulgi)

Nr. crt./ No.	Caracteristici tehnice / Properties	U.M.	Conditii de admisibilitate / Admissibility conditions
1	Aspect / Appearance	-	fulgi / flakes
2	Culoare / Color	-	alba / white
3	Continut in hidroxid de sodiu / Sodium Hydroxide content	%	min. 98
4	Continut in clorura de sodiu / Sodium Chloride content	mg/kg	max. 500
5	Continut in carbonat de sodiu / Sodium Carbonate content	%	max. 0,5
6	Continut in Fe ₂ O ₃ / Fe ₂ O ₃ content	mg/kg	max. 10
7	Continut in nichel / Nickel content	mg/kg	max. 2,5